

VALUX

Super Light Forged Alloy Wheel



大型トラック/バス
鍛造アルミホイール



17.5X6.00



LT2751



LT2753

Part NO.	Mounting	Bolt Hole	Bolt Hole DIA(mm)	P.C.D (mm)	Hub Bore (mm)	Offset (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)	Valve Stem
LT2751	JIS	6	32.5	222.25	164	135	1.750	13.6	TR543C
LT2753	ISO	10	26	225	176	133	2.500	12.9	TR544D

19.5X6.75



HT3512



HT3511



HT3513

Part NO.	Mounting	Bolt Hole	Bolt Hole DIA(mm)	P.C.D (mm)	Hub Bore (mm)	Offset (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)	Valve Stem
HT3512	JIS	8	32.5	285	221	147	2.500	16.5	91MS9.7
HT3511	ISO	8	26	275	221	147	2.500	15.8	TR543
HT3513	ISO	8	32.5	275	221	147	2.500	15.8	TR543




22.5X7.50



AT8302



HT8601



HT8511



HT8512

Part NO.	Mounting	Bolt Hole	Bolt Hole DIA(mm)	P.C.D (mm)	Hub Bore (mm)	Offset (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)	Valve Stem
AT8302	JIS	8	32.5	285	221	162	3.520	26	91MS9.7
HT8601	ISO	10	26	335	281.2	162	3.550	22.6	91MS9.7
HT8511	ISO	10	26	335	281.2	162	3.550	22.3	TR543
HT8512	ISO	10	32.5	335	281.2	162	3.550	22.3	TR543

22.5X8.25



HB2231



HT2261



HT2511



HT2512

Part NO.	Mounting	Bolt Hole	Bolt Hole DIA(mm)	P.C.D (mm)	Hub Bore (mm)	Offset (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)	Valve Stem
HB2231	JIS	8	32.5	285	221	165	3.650	25.3	91MS9.7
HT2261	ISO	10	26	335	281.2	165	3.650	23.5	91MS9.7
HT2511	ISO	10	26	335	281.2	165	3.750	22.8	TR543
HT2512	ISO	10	32.5	335	281.2	165	3.750	22.8	TR543

22.5X11.75



HT5312



HT5311

Part NO.	Mounting	Bolt Hole	Bolt Hole DIA(mm)	P.C.D (mm)	Hub Bore (mm)	Offset (mm)	Max Load (kg)	Weight (kg)	Valve Stem
HT5312	ISO	10	26	335	281.2	0	4.500	26.94	V3-20-41
HT5311	ISO	10	32.5	335	281.2	0	4.500	26.88	V3-20-41

アルミホイールのメリットとは、

軽量
ライトウェイト

燃費向上

タイヤ&ブレーキ
寿命の向上

快適で安全な
ドライビング



見栄えのよい
輝き

世界のトラックメーカーが純正装着している信頼の技術力



世界的な認証機関から証明された品質

ドイツフラウンホーファーLBF& TÜV SUD二軸ホイールテストに合格



TÜV SUD


LBF TEST

ISO/TS16949

Aluxホイール VS Steelホイール

22.5x8.25

22.5x8.25



	Alux wheel (kg)	Steel wheel (kg)
22.5x8.25	450	840
Total(20 wheels)	450	840
Saving		390

22.5x8.25


22.5x8.25



22.5x8.25	405	756
Total(18 wheels)	405	756
Saving		351

22.5x8.25

22.5x8.25



22.5x8.25	135	252
22.5x11.75	150	288
Total(12 wheels)	285	540
Saving		255